

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE




Nom du réseau de distribution : **SICASIL**
 Gestionnaire du réseau : **SI DES CANAUX DE LA SIAGNE ET LOUP**
 Exploitation du réseau : **SUEZ 06**

Le réseau de distribution est alimenté par les installations suivantes :

Captage : CANAL DE LA SIAGNE Procédure de protection en cours
 Captage : CHAMP CAPTANT D'AURIBEAU Procédure de protection terminée
 Captage : CHAMP CAPTANT DE PEGOMAS Procédure de protection terminée
 Captage : POMPAGE DES VEYANS (VERS SIAGNE) Procédure de protection terminée
 Captage : PRISE D'EAU DE BRAMAFAN Procédure de protection terminée
 Captage : SOURCE BRAMAFAN Procédure de protection terminée
 Captage : SOURCES GREOLIERES Procédure de protection terminée

Qualité de l'eau distribuée en 2019



| BACTERIOLOGIE (n/100 ml) | NITRATES (mg/l) | DURETE (°F) |
|--|---|--|
| La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de microorganismes indicateurs d'une éventuelle contamination par des bactéries pathogènes. L'eau ne doit contenir aucun germe indicateur. | Éléments provenant principalement de l'agriculture, des rejets domestiques et industriels. La teneur ne doit pas excéder 50 milligrammes par litre (50 mg/l) | Teneur en calcium et en magnésium dans l'eau, exprimée en degré français (°F). Il n'y a pas de valeur limite réglementaire de dureté. Eau calcaire. |
| Nombre de prélèvements : 346 Nombre de non conformité : 0 Pourcentage de conformité : 100 % | Nombre de prélèvements : 345 Nombre de non conformité : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 7,2 mg/L Valeur moyenne : 2,4 mg/L | Nombre de prélèvements : 90 Valeur moyenne : 21,3 °F Valeur minimale atteinte : 15,2 °F Valeur maximale atteinte : 32,6 °F |

| PESTICIDES (µg/l) |
|--|
| Substances chimiques utilisées pour protéger les cultures ou pour désherber. Les teneurs ne doivent pas excéder 0,1 microgrammes par litre (0,1 µg/l). |
| Nombre de prélèvements : 36 Valeur maximale atteinte : 0 µg/L Nombre de mesures : 11074 Nombre de non-conformités : 0 |

| FLUOR (mg/l) |
|---|
| Oligo-élément présent naturellement dans l'eau. La teneur ne doit pas excéder 1,5 milligramme par litre (1,5 mg/l). |
| Nombre de prélèvements : 36 Nombre de non conformité : 0 Pourcentage de conformité : 100 % Valeur maximale atteinte : 0,15 mg/L Valeur moyenne : 0,043 mg/L |

Conclusion sanitaire :

100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique.
Eau conforme pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés.

Edité le 14/04/2020

L'eau destinée à la consommation humaine doit répondre à des critères de qualité définis par le Code de la Santé Publique, articles R.1321-1 et suivants. Une campagne annuelle de prélèvements est effectuée sur les captages, les stations de désinfection et traitement et sur les unités de distribution. Retrouvez les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

| | | | |
|---------------------------|---|---------------------|---|
| <p>ABSENCE</p> | Après quelques jours d'absence, laisser couler l'eau avant de la boire. | <p>PLOMB</p> | Dans les habitats équipées de tuyauteries en plomb, laisser couler l'eau quelques minutes avant de la boire lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures dans les canalisations. |
| <p>TEMPERATURE</p> | Consommer uniquement l'eau du robinet d'eau froide. | | |